

# Checklist rolstoeltoegankelijk verblijf Camperplaats Emmeloord

Geen checklist ingevuld.

Het is een camperplaats op eigen terrein. De campers komen op een grasveld te staan.

*Nog even een verduidelijking over de grasondergrond. Wij zitten met ons terrein op een zandplaat en daarop hebben wij speciaal gras ingezaaid. De ondergrond op zichzelf is al hard maar wij hebben het nog harder gemaakt door het met een zware zit wals over heen te gaan. Wegzakken zal dan ook niet gebeuren. Een neef van ons maakt gebruik van een rolstoel en was verbaasd hoe soepel hij over het grasveld kon rijden.*

Met een eigen aangepaste camper kun je hier als het goed is wel uit de voeten.

De vlakbij gelegen Wellerwaard heeft een betonnen pad om de plas heen liggen.

PARKING		
Zijn er voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking?	JA	NEEN
Indien ja: hoe groot is zo'n voorbehouden parkeerplaats?	.....	cm
- Dwars parkeren: minstens 500 cm x 350 cm	x	
- Achter elkaar parkeren: lengte minimum 600 cm	.....	
- Schuine opstelling: ingesloten rechthoek = 350 x 600 cm		
- Beperkte ruimte: gearceerde vrije strook van 150 cm		
Is de loopruimte van de voorbehouden parkeerplaats naar de ingang van het vakantieverblijf drempelvrij?	JA	NEEN
- Doorgangsbreedte: minimum 150 cm (bij obstakels: vrije breedte van 90 cm)		
- Vrije en vlakke draairuimte van 150 cm diameter		
- Aansluiting parkeerplaats op voetpad: verlaagde stoeprand minimum 120 cm breed met een maximum helling van 10%		
- Drempels zijn maximum twee cm en afgeschuind		
- Een niveauverschil tot en met 18 cm wordt zowel binnen als buiten overbrugd met minstens een helling		
- Niveauverschillen van meer dan 18 cm worden overbrugd, ofwel met een trap in combinatie met een helling, ofwel met een trap in combinatie met een lift, ofwel met een helling in combinatie met een lift		
INGANG		
Is er aan de ingang van het verblijf een trap of drempel van meer dan 2 cm?	JA	NEEN
Indien een trap: hoeveel treden heeft deze trap?	.....	treden
Indien een trap of een drempel: is er een hellend vlak om deze te overbruggen?	JA	NEEN
- Hellend vlak: minimum 120 cm breed		
- Zowel boven –als onderaan de helling: vlakke opstelruimte van 150 cm diameter		
- Leuningen aan beide zijden van de helling		
Hoe breed is de opening van de ingang van het verblijf?	.....	cm
- Doorgangsbreedte enkele deur: minimum 90 cm		
- Doorgangsbreedte dubbele deur: minimum één deur 90 cm breed		
- Voor en achter de deur: vrije opstelruimte van 50 cm + draairuimte van 150 cm diameter		
- Alle bedieningselementen zijn tussen 90 en 120 cm hoogte aangebracht		
Is de balie toegankelijk voor rolstoelgebruikers?	JA	NEEN
- Voor de balie: circulatieruimte van minimum 150 cm diameter		
- Gedeeltelijk onderrijdbaar met een hoog en een verlaagd deel (bovenblad maximum 80 cm hoog, vrije breedte onder verlaagd deel is minimum 90 cm)		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrije hoogte onder balie: 70 cm</li> <li>- Diepte: minimum 60 cm</li> </ul>		
<b>ROUTE VAN INGANG NAAR ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER</b>		
Op welke verdieping liggen de rolstoeltoegankelijke kamers?	.....	verd.
Indien op de gelijkvloerse verdieping: is de route naar de aangepaste kamer drempelvrij? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voldoende circulatieruimte: minimum 150 cm diameter</li> <li>- Looproute: minimum 150 cm breed (voor elektrische rolstoel 180 cm)</li> <li>- Puntversmalling (max. 120 cm lang): doorgangsbreedte minstens 90 cm</li> <li>- Lijnversmalling (meer dan 120 cm lang): doorgangsbreedte minstens 120 cm (bij het begin en einde van de lijnversmalling en na elke 10 meter is er een vrije en vlakke draairuimte van 150 cm diameter)</li> </ul>	JA	NEEN
Is er een hellend vlak voorzien om het niveauverschil te overbruggen indien de route niet drempelvrij is?	JA	NEEN
Indien niet gelegen op de gelijkvloerse verdieping: is er een lift voorzien?	JA	NEEN
Indien er een lift voorzien is: Hoe breed is de opening van de liftdeur? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doorgangsbreedte: minimum 90 cm</li> <li>- Voor de lift: draairuimte van 150 cm diameter</li> <li>- De oproepknoppen buiten de lift zijn aangebracht op een hoogte tussen 90 en 120 cm</li> </ul> Hoe groot is deze lift? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimum 110 cm breed en 140 cm diep (160 cm is comfortabeler)</li> <li>- De bedieningspanelen in de lift zijn staan op een hoogte tussen 90 en 120 cm</li> </ul>	.....       ..... x .....	cm       cm
<b>ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER</b>		
Hoe breed is de ingang van de kamer? (zie richtlijnen breedte bij topic 'ingang')	.....	cm
Kan het meubilair in de kamer makkelijk verplaatst worden? Indien slechts gedeeltelijk: welke meubelen niet? ..... .....	JA	NEEN
Hoeveel vrije ruimte is er naast het bed? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor de kast en aan minimum één zijde van het bed moet een circulatieruimte van 150 cm diameter zijn</li> </ul> Andere richtlijnen m.b.t. het bed: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoogte bed tussen 46 en 54 cm</li> <li>- Voordeel klassiek bed met poten: kan indien nodig verhoogd worden met blokken onder de poten + vrije opbergruimte onder het bed</li> <li>- Nadeel boxsprings-bed: vaak te hoog om vlot een transfer te kunnen maken</li> </ul>	.....	cm
<b>BADKAMER VAN DE ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER</b>		
Hoe breed is de ingang van de badkamer? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zie richtlijnen breedte bij topic 'ingang'</li> <li>- De deur draait best naar buiten open</li> <li>- Een horizontale beugel op een hoogte van 90 cm aan de binnenzijde van de deur zorgt ervoor dat de deur gemakkelijker kan gesloten worden</li> </ul>	.....	cm
Is er een douche of een bad? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoogte van de rand van het ligbad: tussen 46 en 54 cm</li> <li>- Minimumbreedte bad: 80 cm</li> <li>- Voor het ligbad: circulatieruimte van 150 cm diameter</li> <li>- Tussen het bad en de muur is er een afstand van 10 à 15 cm</li> <li>- Een steunbeugel is voorzien op de rand van het bad of is geïntegreerd in het bad</li> </ul>	JA	NEEN
Indien een douche:		

Is het doucheoppervlak gelijklopend met de vloer?	JA	NEEN
Is het een instapdouche met douchebak?	JA	NEEN
Zijn er handgrepen in de douche? - De beugels steken minimum 20 cm voor de voorste rand van het douchezitje uit - De beugels worden symmetrisch geplaatst met een tussenafstand van 60 – 70 cm	JA	NEEN
Hoe hoog is het zitvlak van het toilet? - Het toilet inclusief toiletbril heeft een hoogte van 50 cm Andere richtlijnen m.b.t. het toilet: - Een verlengde toiletpot maakt het makkelijker om een zijwaartse transfer vanuit de rolstoel naar het toilet uit te voeren - Voor de toiletpot is een vrije ruimte van minimum 120 cm - Minimum aan één zijde van het toilet is een vrije ruimte van 90 cm voorzien om een zijdelingse transfer te kunnen uitvoeren - Tussen toilet en wastafel is er een vrije doorgang van minstens 90 cm - Vrije circulatieruimte van 150 cm diameter	.....	cm
Zijn er handgrepen voorzien aan beide zijden van het toilet? - De beugels steken minimum 20 cm voor (en achter) de voorste rand van de toiletpot uit - De beugels worden symmetrisch geplaatst met een tussenafstand van 60 – 70 cm	JA	NEEN
Zijn er bijzondere voorzieningen in de badkamer zoals douchestoel, alarm ... ? Indien ja: welke? ..... ..... - Douchezitje: opklapbaar of afneembaar en geplaatst op een hoogte van 50 cm - Het douchezitje is minimum 40 x 45 cm - Aan minstens één zijde van het zitje is een vrije ruimte van 90 cm om de transfer mogelijk te maken - Voor het zitje is een opstelruimte van 120 cm Andere richtlijnen m.b.t. badkamerruimte: - Minstens 2,35 x 2,40 meter - Vrije draairuimte met een diameter van minimum 150 cm - Extra platte en voldoende grote (diepe) wastafel: onderrijdbaar met een hoogte van minimum 70 cm, een breedte van minimum 90 cm en een diepte van minimum 60 cm - Spiegel: onderrand op een maximumhoogte van 90 cm en bovenrand op een hoogte van minimum 200 cm - Zie richtlijnen m.b.t. het toilet	JA	NEEN
<b>RESTAURANT/ONTBIJTZAAL</b>		
Hoe breed is de ingang van het restaurant/de ontbijtzaal? (zie richtlijnen breedte bij topic 'ingang')	.....	cm
Is de ingang van het restaurant/de ontbijtzaal drempelvrij? (zie richtlijnen hellend vlak bij topic 'ingang')	JA	NEEN
Is het meubilair makkelijk te verplaatsen? - Voldoende vrije doorgang tussen het meubilair - Op verschillende plaatsen: circulatieruimte van minimum 150 cm diameter - Vrije doorgangsbreedte van de looproute is minstens 150 cm en bij frequent gebruik minstens 180 cm Andere richtlijnen m.b.t. meubilair: - Tafel: onderrijdbaar met een hoogte van 70 cm, een breedte van 90 cm en een diepte van 60 cm	JA	NEEN
<b>EXTRA: KEUKEN</b>		
Richtlijnen:		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deur: zie voorgaande richtlijnen</li> <li>- Ruimte: circulatieruimte van minimum 150 cm diameter</li> <li>- Werkblad, spoeltafel en kookvuur: verlaagt en onderrijdbaar met een hoogte van 70 cm, een breedte van 90 cm en een diepte van 60 cm</li> <li>- Kasten: reikhoogte tussen 40 en 140 cm (gemakkelijk bereikbare hoogte is tussen 90 en 120 cm)</li> </ul>		
--	--	--

Wij hebben de accommodaties beoordeelt met onze eigen gradaties. Hieronder een overzicht van de door ons toegekende gradatie.

- [Niet geschikt voor minder validen](#)  
De accommodatie is niet toegankelijk voor rolstoelers, ook niet met kleine aanpassingen/hulpmiddelen.
- [Rollator vriendelijk](#)  
De accommodatie is toegankelijk voor mensen met een loophulpmiddel.
  - met hulp en/of minimale extra aanpassing ook rolstoel toegankelijk.
- [Rolstoel toegankelijk](#)  
De accommodatie is toegankelijk zonder extra aanpassingen.
  - Om er te verblijven is extra hulp of zijn er extra aanpassingen nodig.
- [Rolstoel aangepast](#)  
De accommodatie is aangepast voor ADL-rolstoel gebonden personen.
  - Voor zwaar beperkten is hulp en/of zijn er extra aanpassingen nodig.
- [Volledig rolstoel aangepast](#)  
De accommodatie is zonder extra aanpassingen toegankelijk.  
Om er te verblijven zijn er geen extra aanpassingen nodig.